



GOLDMAN

Service

HANDHELD SHOWER

PREMIUM QUALITY | HASSLE-FREE SHOWERING

- DURABLE
- STYLISH
- EASY TO INSTALL



THE USER MANUAL IS AVAILABLE IN 8 LANGUAGES

 (ENGLISH)_____01

 (ESPAÑOL)_____06

 (FRANÇAIS)_____11

 (ITALIANO)_____16

 (DEUTSCH)_____21

 (NETHERLANDS)_____27

 (SVENSKA)_____32

 (POLSKI)_____37

GoldMan Service Trading, S.L.
ESB72425952
Málaga (Spain)
www.goldmanservice.com



ENGLISH

PRODUCT INSTRUCTIONS MANUAL

HANDHELD SHOWER

STYLISH | DURABLE | EASY TO INSTALL

1. PACKAGE CONTENT	02
2. HOW TO INSTALL	02
3. COMMUNITY Q&A.....	04

1. PACKAGE CONTENTS



Shower Head



Shower Bracket



Shower Bracket



3 Rubber Washers



Teflon Tape

2. HOW TO INSTALL

Step1: Tape the threads of the shower arm

- Unscrew your old shower head from the shower arm, then simply put 3-5 turns of Teflon Tape wrap around the shower arm threads.

Note: Teflon Tape wrapped around the red plastic wheel, squeeze the red wheel out of the white plastic ring by hands.

Step2: Screw the bracket to the shower arm

- Attach the bracket rotating clockwise onto the shower arm and hand tighten as tight as possible.

Note: The white plastic o-ring on the bracket is open rather than completely closed.If you with the tighten wrench, place a piece of cloth over

the pipe and turn just a slight turn. Over tightening may cause damage. This type of damage is not covered under warranty.

Step3: Connect the hose to the bracket and shower head

- Put a washer into the hose CONICAL NUT and connect it to the shower head. Put another washer into the hose HEX NUT and connect it to the bracket.

Note: Please don't reverse the joint between the two ends of the hose. It is normal if some threads of the bracket remain exposed.

Step4: Installation Checkout

- Ensure that all coupling nuts are tightened, hold the whole bracket by hand and rotate the ball joint to adjust the angle you need. Then turn on the main water supply and check for leakage.

Note: If you find any water leaks, please check that you followed steps 1-3 and that installation was completed per the instructions.

3.COMMUNITY Q&A

Q1: Why does the shower head keeps falling down and it doesn't securely hold on the bracket?

A1: Maybe you have the connections on the wrong ends. Switch the conical end to the shower head and it will fit in the holder.

Q2: Why doesn't the pause mode shut off the water completely?

A4: Considering the internal pressure balance, the pause mode will not completely shut off the water. It keeps water temperature what you want. Easy to use and save water, which brings you more convenience.





Q3: Why does it leak?

A5: If you experience leakage an improper installation could have occurred. The solution is as below:

- a. If the hose is leaking, place the black washer into both ends of the hose to prevent leakage.
- b. If the shower arm is leaking, It could possibly be due to the short threads on the shower arm.

Place the spare washer on the mesh washer of the bracket nut to prevent water leakage.

- c. If the bracket is leaking, it could possible be due to the white plastic open O-ring of the bracket became loose during the long-term transit. You will need to reinstall the bracket by following the steps below.



ESPAÑOL

MANUAL DE INSTRUCCIONES DEL PRODUCTO

DUCHA DE MANO

ELEGANTE | DURADERO | FÁCIL DE INSTALAR

1. CONTENIDO DEL PAQUETE.....	07
2. CÓMO INSTALAR.....	07
3. COMUNIDAD P&R.....	09

1. CONTENIDO DEL PAQUETE



CABEZAL DE DUCHA



SOPORTE DE DUCHA



SOPORTE DE DUCHA



ARANDELAS DE GOMA 3



CINTA DE TEFLÓN

2. CÓMO INSTALAR

Paso 1: Enrolle cinta en las roscas del brazo de la ducha

- Desenrosque el cabezal de ducha antiguo del brazo de la ducha y luego simplemente coloque de 3 a 5 vueltas de cinta de teflón alrededor de las roscas del brazo de la ducha.

Nota: La cinta de teflón está enrollada alrededor de la rueda de plástico roja; apriete la rueda roja con las manos para sacarla del anillo de plástico blanco.

Paso 2: Atornille el soporte al brazo de la ducha

- Coloque el soporte girándolo en el sentido de las agujas del reloj sobre el brazo de la ducha y apriételo manualmente tanto como sea posible.

Nota: La junta tórica de plástico blanco del soporte está abierta en lugar de completamente cerrada. Si la aprieta con el llave inglesa, coloque un pedazo de tela sobre la tubería y gire solo un poco. Un apriete excesivo puede causar daños. Este tipo de daño no está cubierto por la garantía.

Paso 3: Conecte la manguera al soporte y al cabezal de la ducha.

- Coloque una arandela dentro de la TUERCA CÓNICA de la manguera y conéctela al cabezal de la ducha. Coloque otra arandela dentro de la TUERCA HEXAGONAL de la manguera y conéctela al soporte.

Nota: Por favor, no invierta la conexión entre los dos extremos de la manguera. Es normal que queden expuestas algunas roscas del soporte.

Paso 4: Verificación de la instalación

- Asegúrese de que todas las tuercas de acoplamiento estén bien apretadas, sostenga todo el soporte con la mano y gire la rótula para ajustar el ángulo deseado. Luego abra

el suministro principal de agua y verifique si hay fugas.

Nota: Si encuentra alguna fuga de agua, verifique que haya seguido los pasos 1 a 3 y que la instalación se haya completado según las instrucciones.

3. COMUNIDAD P&R

P1: Por qué el cabezal de la ducha se sigue cayendo y no se sostiene firmemente en el soporte?

R1: Quizás tenga las conexiones en los extremos incorrectos. Cambie el extremo cónico al cabezal de la ducha y encajará en el soporte.

P2: Por qué el modo de pausa no corta el agua por completo?





R4: Teniendo en cuenta el equilibrio interno de presión, el modo de pausa no corta el agua por completo. Mantiene la temperatura del agua que usted desea. Es fácil de usar y ahorra, lo que le brinda mayor comodidad.

P3: Por qué tiene fugas?

R5: Si experimenta fugas, es posible que se haya

producido una instalación incorrecta. La solución se indica a continuación:

- r.** Si la manguera tiene fugas, coloque la arandela negra en ambos extremos de la manguera para evitar las fugas.
- s.** Si el brazo de la ducha tiene fugas, posiblemente se deba a que las roscas del brazo de la ducha son cortas. Coloque la arandela de repuesto sobre la arandela de malla de la tuerca del soporte para evitar fugas de agua.
- c.** Si el soporte tiene fugas, posiblemente se deba a que la junta tórica abierta de plástico blanco del soporte se aflojó durante el transporte prolongado. Deberá volver a instalar el soporte siguiendo los pasos que se indican a continuación.



FRANÇAIS

MODE D'EMPLOI DU PRODUIT

DOUCHE À MAIN

ÉLÉGANT | DURABLE | FACILE À INSTALLER

1. CONTENU DE L'EMBALLAGE.....	12
2. INSTALLATION.....	12
3. COMMUNAUTÉ Q&R.....	14

1. CONTENU DE L'EMBALLAGE



Pomme de douche



Support de douche



Support de douche



joints en caoutchouc 3



Ruban téflon

2. MANUEL D'INSTALLATION

Étape 1: Enroulez du ruban téflon autour du filetage du bras de douche

- Dévissez votre ancienne pomme de douche du bras de douche, puis enroulez simplement 3 à 5 tours de ruban téflon autour du filetage du bras de douche.

Remarque: Ruban téflon enroulé autour de la roue en plastique rouge, poussez la roue rouge hors de l'anneau en plastique blanc avec la main.

Étape 2: Vissez le support sur le bras de douche

- Fixez le support en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre sur le bras de douche et serrez-le à la main aussi fermement que possible.

Remarque: Le joint torique en plastique blanc sur le support est ouvert au lieu d'être complètement fermé. Si vous le serrez avec une clé, placez un chiffon sur le tuyau et tournez légèrement. Un serrage excessif peut causer des dommages. Ce type de dommage n'est pas couvert par la garantie.

Étape 3: Connectez le tuyau au support et à la pomme de douche

- Placez un joint dans l'écrou conique du tuyau et connectez-le à la pomme de douche. Placez un autre joint dans l'écrou hexagonal du tuyau et connectez-le au support.

Remarque: Ne pas inverser la connexion entre les deux extrémités du tuyau. Il est normal que quelques filets du support restent visibles.

Étape 4: Vérification de l'installation

- Assurez-vous que tous les écrous de raccordement sont serrés, maintenez le

support entier à la main et tournez le joint sphérique pour régler l'angle souhaité. Ensuite, ouvrez l'alimentation principale en eau et vérifiez les fuites. L'installation a été effectuée conformément aux

Remarque: Si vous constatez des fuites, vérifiez que vous avez suivi les étapes 1 à 3 et que l'installation a

3.FAQ COMMUNAUTÉ

V1: Pourquoi le pommeau de douche tombe-t-il sans cesse et ne reste-t-il pas bien en place dans le support ?

A1: Il se peut que les raccords soient aux mauvais bouts. Placez l'extrémité conique du côté du pommeau de douche, puis il tiendra correctement dans le support.





V2: Pourquoi la fonction pause ne coupe-t-elle pas complètement l'eau ?

A4: En raison de l'équilibre de pression interne, la fonction pause ne coupe pas complètement l'eau. Elle maintient la température souhaitée. Pratique à utiliser et économique en eau, elle offre un plus grand confort.

V3: Pourquoi y a-t-il une fuite ?

A5: En cas de fuite, l'installation a peut-être été mal effectuée. Voici la solution

- a. Si le tuyau fuit, placez le joint noir à chaque extrémité du tuyau pour éviter les fuites.
- b. Si le bras de douche fuit, cela peut être dû à la courte longueur du filetage du bras de douche. Placez le joint de rechange sur le joint en maille de l'écrou du support pour éviter les d'eau.
- c. Si le support fuit, cela peut être dû au fait que le joint torique en plastique blanc ouvert du support s'est desserré pendant le transport prolongé. Vous devez réinstaller le support en suivant les étapes ci-dessous.



ITALIANO

ISTRUZIONI PER L'USO DEL PRODOTTO

DOCCIA PORTATILE

ELEGANTE | DUREVOLE | FACILE DA INSTALLARE

1. CONTENUTO DELLA CONFEZIONE..... 17

2. INSTALLAZIONE..... 17

3. COMUNITÀ DOMANDE & RISPOSTE..... 19

1. CONTENUTO DELLA CONFEZIONE



Soffione della doccia



Supporto doccia



Supporto doccia



guarnizioni in gomma 3



Nastro in teflon

2. MANUALE DI INSTALLAZIONE

Fase 1: Avvolgere del nastro in teflon attorno alla filettatura del braccio doccia

- Svitare il vecchio soffione dal braccio doccia, quindi avvolgere semplicemente 3-5 giri di nastro in teflon attorno alla filettatura del braccio doccia.

Nota: Avvolgere il nastro in teflon intorno alla ruota di plastica rossa, quindi spingere la ruota rossa fuori dall'anello di plastica bianco con la mano.

Fase 2: Avvitare il supporto al braccio doccia

- Fissare il supporto avvitandolo in senso orario sul braccio doccia e stringerlo a mano il più possibile.

Nota: Il giunto o-ring in plastica bianca sul supporto

È aperto invece di completamente chiuso. Se si utilizza una chiave inglese, posizionare un panno sul tubo e ruotare solo leggermente. Stringere troppo può causare danni. Questo tipo di danno non è coperto dalla garanzia.

Fase 3: Collegare il tubo al supporto e al soffione della doccia

- Inserire un giunto nell'otturatore conico del tubo e collegarlo al soffione della doccia. Inserire un altro giunto nell'otturatore esagonale del tubo e collegarlo al supporto.

Nota: Non invertire il collegamento tra le due estremità del tubo. È normale che alcuni filetti del supporto rimangano visibili.

Fase 4: Verifica dell'installazione

- Assicurarsi che tutti i dadi di collegamento siano serrati, tenere l'intero supporto a mano e ruotare il giunto sferico per impostare l'angolo desiderato. Quindi aprire l'alimentazione principale dell'acqua e controllare eventuali perdite.

Nota: Se si riscontrano perdite, verificare di aver seguito le fasi da 1 a 3 e che l'installazione sia stata effettuata correttamente. Sia stata eseguita conformemente alle istruzioni.

3. FAQ COMUNITÀ

V1: Perché il soffione della doccia cade continuamente e non resta ben fissato nel supporto?

A1: È possibile che i raccordi siano posizionati agli estremi sbagliati. Posizionare l'estremità conica lato soffione della doccia, così resterà correttamente nel supporto.

V2: Perché la funzione pausa non interrompe completamente l'erogazione dell'acqua?

A4: A causa dell'equilibrio della pressione interna, la funzione pausa non interrompe completamente l'erogazione dell'acqua. Mantiene la temperatura desiderata, è facile da usare e consente di risparmiare acqua, offrendo maggiore comfort.

V3: Perché c'è una perdita d'acqua?





A5: In caso di perdita, l'installazione potrebbe non

essere stata eseguita correttamente. Ecco la soluzione

- a. Se il tubo perde, posizionare il giunto nero a ciascuna estremità del tubo per evitare perdite.
- b. Se il braccio della doccia perde, ciò può essere dovuto alla breve lunghezza della filettatura del braccio della doccia.

Posizionare il giunto di ricambio sul giunto a rete del dado del supporto per evitare perdite d'acqua.

- c. Se il supporto perde, ciò può essere dovuto al fatto che l'o-ring in plastica bianca aperto del supporto si è allentato durante il trasporto prolungato. È necessario reinstallare il supporto seguendo i passaggi riportati di seguito.



DEUTSCH

PRODUKT-BEDIENUNGSANLEITUNG

HANDGEHALTENE DUSCHE

ELEGANT | LANGLEBIG | LEICHT ZU INSTALLIEREN

1. PACKUNGSGEHALT.....	22
2. INSTALLATION.....	22
3. COMMUNITY F&A.....	24

1. PACKUNGSGEHALT



Duschkopf



Duschhalterung



Duschhalterung



Gummischeiben 3



Teflonband

2. INSTALLATIONSANLEITUNG

Schritt 1: Die Gewinde des Duscharms mit Teflonband umwickeln

- Schrauben Sie Ihren alten Duschkopf vom Duscharm ab und wickeln Sie dann einfach 3–5 Umdrehungen Teflonband um die Gewinde des Duscharms.

Hinweis: Teflonband um das rote Kunststoffrad gewickelt, drücken Sie das rote Rad von Hand aus dem weißen Kunststoffring heraus.

Schritt 2: Die Halterung am Duscharm festschrauben

- Die Halterung im Uhrzeigersinn auf den Duscharm setzen und so fest wie möglich von Hand anziehen.

Hinweis: Der weiße Kunststoff-O-Ring an der Halterung ist offen und nicht vollständig geschlossen. Wenn Sie mit dem Schraubenschlüssel anziehen, legen Sie ein Tuch über das Rohr und drehen Sie nur leicht. Zu festes Anziehen kann Schäden verursachen. Diese Art von Schäden ist nicht durch die Garantie abgedeckt.

Schritt 3: Schließen Sie den Schlauch an die Halterung und den Duschkopf an.

- Setzen Sie eine Dichtung in die konische Mutter des Schlauchs ein und verbinden Sie sie mit dem Duschkopf. Setzen Sie eine weitere Dichtung in die Sechskantmutter des Schlauchs ein und verbinden Sie sie mit der Halterung.

Hinweis: Bitte die Verbindung zwischen den beiden Enden des Schlauchs nicht vertauschen. Es ist normal, wenn einige Gewinde der Halterung sichtbar bleiben.

Schritt 4: Installation überprüfen

- Stellen Sie sicher, dass alle

Überwurfmuttern fest angezogen sind, halten Sie die gesamte Halterung von Hand und drehen Sie das Kugelgelenk, um den gewünschten Winkel einzustellen. Dann öffnen Sie die und prüfen auf Hauptwasserzufuhr Undichtigkeiten.

Hinweis: Wenn Sie Undichtigkeiten feststellen, überprüfen Sie bitte, ob Sie die Schritte 1–3 befolgt und die Installation gemäß den Anweisungen abgeschlossen haben.

3. Community-Fragen und -Antworten

F1: Warum fällt der Duschkopf immer wieder herunter und hält nicht sicher an der Halterung?

A1: Möglicherweise haben Sie die Anschlüsse an den falschen Enden angebracht. Tauschen Sie das konische Ende zum Duschkopf, und es passt in die Halterung.

F2: Warum schaltet der Pausenmodus das Wasser nicht vollständig ab?





A4: Unter Berücksichtigung des inneren Druckausgleichs schaltet der Pausenmodus

das Wasser nicht vollständig ab. Er hält die Wassertemperatur auf dem gewünschten Niveau. Einfach zu bedienen und wassersparend, was Ihnen mehr Komfort bietet.

F3: Warum tropft oder leckt es?

A5: Wenn es zu Undichtigkeiten kommt, könnte eine fehlerhafte Installation vorliegen. Die Lösung ist wie folgt:

- a. Wenn der Schlauch undicht ist, legen Sie die schwarze Dichtung in beide Enden des Schlauchs ein, um ein Auslaufen zu verhindern.
- b. Wenn der Duscharm undicht ist, kann dies möglicherweise an den kurzen Gewinden des Duscharms liegen. Legen Sie die Ersatzdichtung auf die Maschendichtung der Haltermutter, um Wasseraustritt zu verhindern.
- c. Wenn die Halterung undicht ist, kann dies daran liegen, dass sich der weiße offene Kunststoff-O-Ring der Halterung während des langen Transports gelockert hat. Sie müssen die Halterung gemäß den folgenden Schritten erneut installieren.



NETHERLANDS

PRODUCTGEBRUIKSAANWIJZING

HANDGEHOUDEN DOUCHE

ELEGANT | DUURZAAM | MAKKELIJK TE INSTALLEREN

1. INHOUD VAN DE VERPAKKING.....	28
2. INSTALLATIE.....	28
3. COMMUNITY V&A.....	30

1. VERPAKKINGSINHOUD



Douchekop



Douchehouder



Douchehouder



rubberen ringen 3



Teflonband

2. INSTALLATIEHANDLEIDING

Stap 1: Wikkel Teflonband om de schroefdraad van de douchearm

- Draai je oude douchekop van de douche arm en wikkel vervolgens eenvoudig 3–5 slagen Teflonband om de schroefdraad van de douchearm.

Opmerking: Teflonband gewikkeld om het rode kunststof wielkje, druk het rode wielkje met de hand uit de witte kunststof ring.

Stap 2: Schroef de houder op de douche arm

- Bevestig de houder door deze met de klok mee op de douchearm te draaien en draai hem met de hand zo strak mogelijk vast.

Opmerking: De witte kunststof O-ring op de houder

is open in plaats van volledig gesloten. Als je aandraait met de Gebruik een moersleutel, leg een doek over de pijp en draai slechts een klein stukje. Te vast aandraaien kan schade veroorzaken. Dit soort schade valt niet onder de garantie.

Stap 3: Sluit de slang aan op de houder en de douchekop

- Plaats een ring in de conische moer van de slang en sluit deze aan op de douchekop. Plaats een andere ring in de zeskantmoer van de slang en sluit deze aan op de houder.

Opmerking: Verwissel de aansluiting tussen de twee uiteinden van de slang niet. Het is normaal als er een paar schroefdraden van de houder zichtbaar blijven.

Stap 4: Installatie controleren

- Zorg ervoor dat alle overloopmoeren zijn aangedraaid, houd de hele houder met de hand vast en draai het kogelgewricht om de gewenste hoek in te stellen. Zet daarna de hoofdwaterrkraan open en controleer op lekkages.

Opmerking: Als u lekkages constateert, controleer dan of u stappen 1–3 hebt gevolgd en de installatie volgens de instructies is voltooid.

3.COMMUNITY V&A

V1: Waarom valt de douchekop steeds naar beneden en blijft hij niet stevig in de houder zitten?

A1: Mogelijk zitten de aansluitingen aan de verkeerde uiteinden. Wissel het conische uiteinde naar de douchekop, dan past het in de houder.





V2: Waarom sluit de pauzestand het water niet volledig af?

A4: Rekening houdend met de interne sluit de pauzestand het water niet volledig af. Het houdt de water temperatuur op het gewenste niveau. Makkelijk in gebruik en waterbesparend, wat meer comfort biedt.

V3: Waarom lekt het?

A5: Als er lekkage optreedt, kan een onjuiste installatie hebben plaatsgevonden. De oplossing is als volgt.

- a. Als de slang lekt, plaats dan de zwarte ring in beide uiteinden van de slang om lekkage te voorkomen.
- b. Als de douchearm lekt, kan dit mogelijk komen door de korte schroefdraad van de douchearm. Plaats de reserve-ring op de gaasring van de houdermoer om waterlekkage te voorkomen.
- c. Als de houder lekt, kan dit komen doordat de witte open kunststof O-ring van de houder tijdens het langdurig transport los is geraakt. U moet de houder opnieuw installeren volgens de onderstaande stappen.



SVENSKA

INSTRUKTIONER FÖR PRODUKTENS ANVÄNDNING

BÄRBAR DUSCH

ELEGANT | HÅLLBAR | LÄTT ATT INSTALLERA

1. FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL.....	33
2. INSTALLATION.....	33
3. FRÅGOR OCH SVAR I COMMUNITYN.....	35

1. FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL



Duschhuvud



Duschhållare



Duschhållare



gummitätningar 3



Teflontejp

2. INSTALLATIONSMANUAL

Steg 1: Linda teflontejp runt gängorna på duscharmen

- Skruva av det gamla duschhuvudet från duscharmen och linda sedan helt enkelt 3–5 varv teflontejp runt gängorna på duscharmen.

Obs: Linda teflontejp runt det röda plasthjulet och tryck sedan ut det röda hjulet ur den vita plastringen med handen.

Steg 2: Skruva fast hållaren på duscharmen

- Fäst hållaren genom att skruva den medurs på duscharmen och dra åt den för hand så mycket som möjligt.

Obs: Den vita plast-O-ringen på hållaren är öppen istället för helt stängd. Om du använder en skiftnyckel, lägg en trasa över röret och vrid bara lite grann. Att dra åt för hårt kan orsaka skador. Denna typ av skada omfattas inte av garantin.

Steg 3: Anslut slangen till hållaren och duschhuvudet

- Sätt in en packning i slangens koniska mutter och anslut den till duschhuvudet. Sätt in en annan packning i slangens sexkantiga mutter och anslut den till hållaren.

Obs: Blanda inte ihop anslutningen mellan slangens två ändar. Det är normalt att några gängor på hållaren förblir synliga.

Steg 4: Kontrollera installationen

- Kontrollera att alla kopplingsmuttrar är ordentligt åtdragna, håll hela hållaren med handen och vrid kulleden för att ställa in önskad vinkel. Öppna sedan huvudvatten tillförseln och kontrollera om det finns några läckor.

Nota: Om det uppstår läckor, kontrollera att du har följt steg 1 till 3 och att installationen har utförts korrekt enligt instruktionerna.

3.VANLIGA FRÅGOR FRÅN GEMENSKAPEN

V1: Varför faller duschhuvudet hela tiden och sitter inte ordentligt fast i hållaren?

A1: Det är möjligt att kopplingarna sitter på fel ändar. Placera den koniska änden mot duschhuvudet så sitter den ordentligt i hållaren.

V2: Varför stänger pausfunktionen inte av vattnet helt?

A4: På grund av det interna tryckbalanset stänger inte pausfunktionen av vattnet helt. Den behåller önskad temperatur, är enkel att använda och sparar vatten, vilket ger större komfort.





V3: Varför läcker det vatten?

A5: Vid läckage kan installationen ha utförts felaktigt. Här är lösningen

- a. Om slangen läcker, placera den svarta packningen i båda ändarna av slangen för att undvika läckor.
- b. Om duscharmen läcker kan det bero på att

gångorna på duscharmen är för korta. Placera reservpackningen på nätpackningen på hållarens mutter för att förhindra vattenläckage. på hållarens mutter för att undvika vattenläckage.

- c. Om hållaren läcker kan det bero på att den öppna vita plast-O-ringen på hållaren har lossnat under lång transport. Du måste installera om hållaren genom att följa stegen nedan.



• ————— •

POLSKI

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE
UŻYTKOWANIA PRODUKTU

PRZENOŚNY PRYSZNIC

ELEGANCKI | TRWAŁY | ŁATWY W INSTALACJI

1. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA.....	38
2. INSTRUKCJA MONTAŻU.....	38
3. SPOŁECZNOŚĆ P&R.....	40

1. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA



Słuchawka



Uchwyt



Uchwyt



uszczelki 3



Taśma teflon

2. INSTRUKCJA MONTAŻU

Krok 1: Owiń taśmę teflonową wokół gwintu ramienia prysznica

- Odkręć starą słuchawkę prysznicową od ramienia prysznica, a następnie owiń po prostu 3–5 razy taśmę teflonową wokół gwintu ramienia prysznica.

Uwaga: Owiń taśmę teflonową wokół czerwonego plastikowego kółka, a następnie wypchnij czerwone kółko z białego pierścienia plastikowej ręką.

Krok 2: Przykręć uchwyt do ramienia prysznica

- Zamocuj uchwyt, wkręcając go zgodnie z ruchem wskazówek zegara na ramię prysznica i dokręć ręką jak najmocniej.

Uwaga: Biała plastikowa uszczelka O na uchwycie jest otwarta zamiast całkowicie zamknięta. Jeśli używasz klucza nastawnego, połóż szmatkę na rurze i obracaj tylko lekko. Zbyt mocne dokręcenie może spowodować uszkodzenia. Ten rodzaj uszkodzeń nie podlega gwarancji.

Krok 3: Podłącz wąż do uchwytu i słuchawki prysznicowej

- Włóż uszczelkę do stożkowej nakrętki węża i podłącz ją do słuchawki prysznicowej. Włóż inną uszczelkę do sześciokątnej nakrętki węża i podłącz ją do uchwytu.

Uwaga: Nie mieszaj połączeń między dwoma końcami węża. To normalne, że niektóre gwinty uchwytu pozostają widoczne.

Krok 4: Sprawdź instalację

- Upewnij się, że wszystkie nakrętki połączeń są dobrze dokręcone, trzymaj cały uchwyt ręką i obróć przegub kulowy, aby ustawić żądany kąt. Następnie otwórz główny dopływ wody i sprawdź, czy nie ma wycieków.

Uwaga: Jeśli wystąpią wycieki, sprawdź, czy wykonałeś kroki 1–3 i czy instalacja została wykonana poprawnie zgodnie z instrukcją.

3. FAQ Społeczności

V1: Dlaczego słuchawka prysznicowa cały czas opada i nie trzyma się prawidłowo w uchwycie?

A1: Możliwe, że złącza są na złych końcach. Umieść końcówkę stożkową przy słuchawce prysznicowej, aby prawidłowo pasowała do uchwytu.

V2: Dlaczego funkcja pauzy nie odcina





A1: całkowicie wody?

Z powodu wewnętrznej równowagi ciśnienia funkcja pauzy nie odcina całkowicie wody. Utrzymuje pożądaną temperaturę, jest łatwa w użyciu i oszczędza wodę, zapewniając większy komfort.

V3: Dlaczego cieknie woda?

A5: W przypadku wycieku instalacja mogła zostać wykonana nieprawidłowo. Oto rozwiązanie

- a. Jeśli wąż przecieka, umieść czarną uszczelkę na obu końcach węża, aby uniknąć wycieków. Jeśli ramię prysznica przecieka, może to być spowodowane zbyt krótkimi gwintami na ramieniu prysznica. Umieść uszczelkę
- b. zapasową na siatkowej uszczelce nakrętki uchwytu, aby zapobiec wyciekom wody. na nakrętce uchwytu, aby zapobiec wyciekom wody.
- c. Jeśli uchwyt przecieka, może to być spowodowane tym, że otwarta biała plastikowa uszczelka O na uchwycie poluzowała się podczas długiego transportu. Należy ponownie zamontować uchwyt, postępując zgodnie z poniższymi krokami.



GOLDMAN
Service

**Thank you for choosing
GOLDMAN SERVICE.**